TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
perfilería exteriores

MONTANTE FV 20/75
Ref. 48207520-275 - Rev. 04/2020

AMBIENTES MARINOS

DESCRIPCIÓN

Perfil montante en forma de "U" en acero galvanizado tipo **Z275**. Forma la estructura horizontal o elemento perimetral de los tabiques. Las caras laterales vienen moleteadas y sus ejes marcados para facilitar la operación de atornillado.

APLICACIÓN

Para utilizar en construcción de paredes divisorias, trasdosados y tabiques autoportantes. Elemento portante para sistemas de fachadas ventiladas o ciegas. El proceso de conformación en frío por perfilado continuo y las características de su recubrimiento galvanizado en continuo lo hacen especialmente indicado para este tipo de construcción.

SECCIÓN



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Momento de inercia I_y	31,20 cm^4	0,75 in^4
Momento de inercia I_z	9,48 cm^4	0,23 in^4
Límite de elasticidad	PND	

**** in = pulgadas**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	48207520-275	
Material	Acero galvanizado	
Calidad	DX51D	
Revestimiento*	**Z275**	
Espesor de lámina*	2,00 mm	Calibre 14
Peso	2,70 kg/ml	19,53 lb/ft
Ancho sección	73,5 mm	3 in
Altura A sección	49 mm	2 in
Altura B sección	47 mm	2 in
Longitud*	3000 mm	10 ft
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma referencia	UNE EN 14195:2005	

***Más longitudes y espesores bajo pedido / ** in = pulgadas / lb = libras / ft = pies**

***Consultar revestimientos mayores**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

EMBALAJE

Unidades/Palet	560
Unidades/Paquete	8

***Embalaje según pedido**

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a cubierto de la lluvia y el sol. Se debe evitar el contacto directo con disolventes o cualquier oxidante. Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 388. Para más información consultar la **guía completa de instalación**.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com