

PASTA DE AGARRE

Ref. 0470010317 - Rev. 07/2020

DESCRIPCIÓN

Producto en polvo, a base de yeso con aditivos técnicos y especialmente aditivado con colas que se mezclan fácilmente con agua para obtener una pasta sin grumos ni burbujas. Indicado para la fijación de placas como de accesorios o piezas especiales.



APLICACIÓN

Producto especialmente diseñado para su uso en la fijación de placas a forjados o cerramientos verticales en soluciones constructivas directas que no utilizan perfilera. Sobre todo se utiliza para trasdosados directos con placas de la gama transformados. Está indicada tanto para la fijación de placas en paramentos como para la fijación de piezas especiales.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	0470010317	
Tiempo de uso	60 minutos	
Fraguado	Normal	
Tipo (según norma)	Pasta de agarre	
Tipo de aplicación	Manual - mecánica	
Resistencia a flexión	Correcto (Según norma)	
Rendimiento de material	4,50 kg/m ²	0,92 lb/ft ²
Adherencia	> 0,60 N/mm ²	> 12531,26 lbf/ft ²
Ausencia de fisuras	PND	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de referencia	EN 1396:2006	

** lb = libras / ft = pies / lbf = libra fuerza

MODO DE EMPLEO

- Instalar las placas del sistema según la **guía completa de instalación**.
- Mezclar la cantidad de polvo y agua recomendadas en un recipiente limpio. Remover la mezcla hasta conseguir una textura homogénea y dejar reposar 5 minutos.
- El espesor de las pelladas debe ser menor a 20 mm.
- Distribuir las pelladas cada 30 cm de manera vertical y cada 60 cm de manera horizontal.
- Respetar el tiempo de secado según el tipo de pasta aplicada y no trabajar con temperaturas inferiores a 3 °C.
- Para más información consulte la **guía completa de instalación**.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Compuesto por materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable

EMBALAJE

Palet	Plastificado	
Sacos/Palet	35	
Peso/Saco	17,00 kg	37,48 lb
Peso aprox. palet	608,00 kg	1340,64 lb

** lb = libras

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

