

## PASTA DE JUNTAS 30 MIN

Ref. 0470010210 - Rev. 07/2020

### DESCRIPCIÓN

Producto en polvo, compuesto a base de yeso con fibras, carbonatos y otros aditivos, que se mezcla fácilmente con agua sin dejar grumos ni burbujas obteniendo la pasta para el tratamiento de juntas sin cinta.



### APLICACIÓN

Producto especialmente diseñado para su uso completo en el tratamiento de juntas del sistema . Se evita el uso de papel en las juntas lo que supone un gran ahorro en el tiempo de secado del papel y ofrece la posibilidad de dejar el trabajo acabado en un sólo día. Aplicando únicamente dos pasadas de pasta se consigue el nivel de acabado Q3.

### SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	0470010210	
Tiempo de uso	30 minutos	
Fraguado	Rápido	
Tipo (según norma)	Juntas sin papel 4B	
Tipo de aplicación	Manual - mecánica	
Resistencia a flexión	Correcto (Según norma)	
Rendimiento de material	0,11 kg/m <sup>2</sup>	0,02 lb/ft <sup>2</sup>
Adherencia	> 0,60 N/mm <sup>2</sup>	> 12531,26 lbf/ft <sup>2</sup>
Ausencia de fisuras	PND	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de referencia	EN 1396:2006	

\*\* lb = libras / ft = pies / lbf = libra fuerza

### MODO DE EMPLEO

- Instalar las placas del sistema  según la **guía completa de instalación**.
- Mezclar la cantidad de polvo y agua recomendadas en un recipiente limpio. Remover la mezcla hasta conseguir una textura homogénea y dejar reposar 5 minutos.
- Utilizar espátula o similar para rellenar las cavidades del sistema . Se debe cubrir por completo la zona de las juntas y la cabeza de los tornillos.
- Retirar el sobrante de material con dos pasadas para dejar la superficie totalmente limpia y la pasta enrasada.
- Respetar el tiempo de secado según el tipo de pasta aplicada y no trabajar con temperaturas inferiores a 3 °C.
- Realizar los encuentros siempre con masilla  y sin utilizar cinta de papel. Lijar con grano fino toda la superficie.
- Aplicar dos capas sucesivas de pasta de juntas para obtener un acabado nivel Q3.
- Para más información consulte la **guía completa de instalación**.

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Compuesto por materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable

### EMBALAJE

Palet	Plastificado	
Sacos/Palet	56	
Peso/Saco	10,00 kg	22,05 lb
Peso aprox. palet	573,00 kg	1263,46 lb

\*\* lb = libras

### ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

### INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: [consultas@alterontechosytabiques.com](mailto:consultas@alterontechosytabiques.com)

