


1.1 GAMA STANDARD

tt BASIC




Código	Espesor	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Reacción al fuego	Peso medio aprox. (Kg/m ²)	Ud/palet	m ² /palet	Precio €/m ²	Clasificación logística
040113	13	600	1200	A1	11,32	84	60,48	4,66	A
040115	15	600	1200	A1	13,10	72	51,84	5,40	A
040120	20	600	1200	A1	15,78	54	38,88	7,66	C
046000	20	600	600	A1	15,78	354	254,88	9,69	D

Descripción

La placa  BASIC está formada a base de **yeso natural**, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgánicos, aportando al producto características de dureza y resistencia. Disponible en dos medidas: 1.200x600 y 600x600 mm, convirtiéndola en una **placa muy manejable** y fácil de transportar por una única persona, además la segunda de ellas se puede combinar con las placas de la gama absorción. Se presenta en tres espesores diferentes, para necesidad de la obra, todas ellas con el mismo borde, ya que es el factor que hace a esta placa tan especial.

Aplicación

Esta placa es la básica para formar cualquier solución constructiva del sistema  por lo que se puede utilizar en cualquier unidad de obra interior: techos, tabiquería, trasdosados, reformas en general...

