TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
gama standard

HIDRO
Ref. Según dimensiones - Rev. 10/2021

DESCRIPCIÓN

Placa compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgánicos e incorpora un tratamiento hidrófugo. Disminuye así su capacidad de absorción de agua y protege las estancias de los efectos adversos de la humedad.

APLICACIÓN

Elemento base para sistemas constructivos verticales (trasdosados y tabiques) y sistemas constructivos horizontales (techos suspendidos). Uso en lugares con altas exigencias a la humedad, como piscinas o baños.

DIMENSIONES

Referencia	040213		040215		040220	
Longitud	1200 mm	4 ft	1200 mm	4 ft	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft	600 mm	2 ft	600 mm	2 ft
Espesor	13 mm	1/2 in	15 mm	5/8 in	20 mm	3/4 in
Peso	12,35 kg	27,23 lb	14,25 kg	31,42 lb	19,00 kg	41,89 lb

**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Amarillo	
Densidad	> 900 kg/m³	> 56,16 lb/ft³
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Absorción de agua	< 5%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	

**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras.

Palet	78 placas		66 placas		48 placas	
Espesor	13 mm	1/2 in	15 mm	5/8 in	20 mm	3/4 in
Longitud	1200 mm	4 ft	1200 mm	4 ft	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft	600 mm	2 ft	600 mm	2 ft
Altura	1150 mm	4 ft	1120 mm	4 ft	1080 mm	3 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Gran resistencia a la humedad**
- **Reacción al fuego A1**
- **Ligero y manejable**
- **Aséptico y sin mohos**
- **Ecológico y biodegradable**
- **Gran aislamiento acústico**
- **Mínimo desperdicio en obra**
- **Acabado final óptimo**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES



elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com